

# Влагостойкая КРАСКА

## ИНТЕРЬЕРНАЯ

- устойчива к истиранию
- белая матовая
- легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Идеальная краска для окрашивания стен и потолков внутри помещений (кроме влажных). Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, деревянные, оштукатуренные, ранее окрашенные (но не глянцевые) поверхности, на специально предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности.



состав	акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, спец. добавки, вода
высыхание	1/24 часа (между слоями) / полное высыхание)
фасовка	1,5; 3; 7; 14 кг
хранение	12 месяцев
морозостойкость	не более 5 циклов замораживания. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.
цветовая гамма	белая, возможна колеровка универсальными и ВД-колеровочными пастами
расход	135–160 г/м <sup>2</sup>

### Покрасил и забыл!

Ставший уже крылатой фразой – слоган народной Торговой Марки ОРЕОЛ. Традиционно, краски ОРЕОЛ всегда отличались удобством в использовании и особой долговечностью.

Не останавливаясь на достигнутом, ОРЕОЛ продолжает расширять свой ассортимент и представляет **ХИТ сезона** – новую экономичную серию красок **ОРЕОЛ ДИСКОНТ** (от англ. *discount* – скидка). При производстве красок **ОРЕОЛ ДИСКОНТ** были использованы последние разработки Научно-исследовательской Лаборатории компании EMPILS. В результате, цена на краски заметно ниже продуктов конкурентов, а срок службы покрытия не изменился, сохранив свою долговечность.

Краски серии **ОРЕОЛ ДИСКОНТ** –  
**ВЫГОДНАЯ ЦЕНА,  
ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,  
ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.**

**Выгодно купил!**  
**Покрасил и забыл!**

# EMPILS

Продукция Компании Эмпилс  
[www.empils.ru](http://www.empils.ru)

# Влагостойкая КРАСКА



**ХИТ  
ПРОДАЖ**

ДИСКОНТ  
**ОРЕОЛ®**  
Покрасил и забыл!

# Влагостойкая КРАСКА

для ПОТОЛКОВ

- легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха
- супербелая
- образует «дышащее» покрытие
- создает ровную матовую поверхность

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Идеальная краска для окрашивания потолков внутри помещений (кроме влажных). Наносится на бетонные, кирпичные, деревянные, оштукатуренные, ранее окрашенные поверхности (но не глянцевые), на специально предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности.



состав	акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, спец. добавки, вода
высыхание	1/24 часа (между слоями) / полное высыхание)
фасовка	1,5; 3; 7; 14 кг
хранение	12 месяцев
морозостойкость	не более 5 циклов замораживания. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.
цветовая гамма	белая, возможна колеровка универсальными и ВД-колеровочными пастами
расход	150–175 г/м <sup>2</sup>

# Влагостойкая КРАСКА

МОЮЩАЯСЯ

- стойкая к нагрузкам
- белая
- после высыхания образует ровную матовую поверхность
- выдерживает многократную влажную уборку

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Идеальная краска для окрашивания стен и потолков в сухих помещениях, требующих влажной уборки (в вестибюлях, коридорах, на лестничных клетках и других помещениях). Для бетонных, минеральных, зашпатлеванных и кирпичных поверхностей, ДВП и ДСП, а также покраски обоев.



состав	акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, спец. добавки, вода
высыхание	1/24 часа (между слоями) / полное высыхание)
фасовка	1,5; 3; 7; 14 кг
хранение	12 месяцев
морозостойкость	не более 5 циклов замораживания. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.
цветовая гамма	белая, возможна колеровка универсальными и ВД-колеровочными пастами
расход	125–150 г/м <sup>2</sup>

# Влагостойкая КРАСКА

ФАСАДНАЯ

- атмосферостойкая
- белая
- после высыхания образует стойкое к внешним нагрузкам ровное матовое покрытие

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Идеальная краска для окрашивания поверхностей фасадов зданий. Краску можно наносить на поверхности из кирпича, бетона, древесины, асбоцемента, оштукатуренные и ранее окрашенные поверхности, подвергающиеся атмосферным воздействиям.



состав	акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, спец. добавки, вода
высыхание	1/24 часа (между слоями) / полное высыхание)
фасовка	1,5; 3; 7; 14 кг
хранение	12 месяцев
морозостойкость	не более 5 циклов замораживания. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.
цветовая гамма	белая, возможна колеровка универсальными и ВД-колеровочными пастами