

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

EMPILS

Расцвет

ЛАК ПФ-283 ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ТУ 2311-272-05744283-2007



Область применения:

Предназначен для покрытия по масляным краскам, деревянным и металлическим поверхностям, эксплуатируемым внутри помещения.

Свойства:

Готов к применению. Обладает высоким блеском, твёрдостью покрытия.

Инструкция по применению:

Деревянные поверхности, предназначенные для окраски, должны быть обработаны и очищены от пыли, металлические — от ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски (лака) удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Владины и неровности выровнять шпатлёвкой. В случае необходимости лак разбавить ксилолом, сольвентом, скипидаром или смесью одного из этих растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1.

Нанесение:

Кистью или краскораспылителем на подготовленную сухую чистую поверхность тонкими слоями.

Расход:

На однослойное покрытие требуется 70–75 г/м² лака.

Время высыхания:

Каждого слоя при температуре (20±2) °C и относительной влажности воздуха (65±5) % — 36 часов, при температуре (60±2) °C — 3 часа.

Состав:

Алкидный лак, модифицированный алкидной смолой, пигменты, наполнители, органические растворители, сиккатив и различные добавки целевого назначения.

Срок годности:

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование и хранение:

В плотно закрытой, герметичной упаковке в складских помещениях вдали от отопительных приборов ЛАК ПФ-283, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Утилизация:

Сухую пустую упаковку из-под лака сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры безопасности:



Держать в плотно закрытой упаковке. Беречь от источников воспламенения и открытого огня. Не курить. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению продукта. Беречь от детей. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку продукта. Использовать средства защиты органов дыхания, кожи и глаз. После работы тщательно вымыть руки с мылом. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции содержится в паспорте безопасности. Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву.

