

# EMPILS Расцвет

## ЭМАЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ АКРИЛОВАЯ



### Область применения:

Эмаль предназначена для окрашивания бетонных полов и других минеральных подложек в атмосферных условиях и внутри помещений. Применяется для окрашивания полов выставочных и торговых павильонов, спортивных залов, теннисных кортов, складских и производственных помещений промышленных предприятий.

### Свойства:

Готова к применению. Обладает высокой адгезией к бетону, обеспечивает надежную защиту от воздействия воды, автомобильных жидкостей (масла, бензин, дизельное топливо, антифриз). Стойкая к механическому износу и воздействию различных агрессивных сред. Покрытие выдерживает механические воздействия, возникающие при эксплуатации, а также при регулярных влажных уборках, предотвращает пылеотделение полов, обладает способностью к самовыравниванию при нанесении. Срок службы покрытия не менее 2 лет.

### Рекомендации по применению:

Поверхность очистить от грязи и старой краски с помощью скребков, щеток или шлифовальных машин. Жировые загрязнения удалить вместе с верхним слоем поверхности. Очистить от пыли. Свежая поверхность бетона или стяжки должна быть выдержана до полного удаления воды — как правило, не менее одного месяца. Окрашивание следует производить при температуре от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65±5%. Для доведения до рабочей вязкости или при нанесении с помощью распылителя эмаль разбавляется ксилолом. Для качественного окрашивания эмаль наносится кистью или валиком в 1–2 слоя либо распылителем в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 2–3 часа. Перед применением эмаль тщательно перемешать. Не окрашивать во время осадков. Не рекомендуется наносить на свежий, а также влажный бетон. Эмаль не пригодна для окраски помещений, испытывающих значительные температурные перепады. Не следует использовать для окраски металлических поверхностей.

### Нанесение:

Кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую, чистую поверхность.

### Расход:

Расход 150-200 г/м<sup>2</sup>. Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.

### Время высыхания:

Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2) °C и относительной влажности воздуха (65±5) % - не более 1 ч. Второй слой можно наносить после полного высыхания предыдущего. Поверхность готова к эксплуатации через 48 часов.

### Состав:

Полиакриловое пленкообразующее вещество, пигменты, наполнитель, растворители, добавки целевого назначения.

### Срок годности:

24 месяца с даты изготовления.

### Транспортирование и хранение:

В плотно закрытой, герметичной упаковке в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре не ниже плюс 5°C. Возможна транспортировка при минус 40 °C.

### Утилизация:

Сухую пустую упаковку из-под эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

**Внимание!** Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже плюс 5 °C.

### Меры безопасности:



Держать в плотно закрытой упаковке. Беречь от источников воспламенения и открытого огня. Не курить. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению продукта. Беречь от детей. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку продукта. Использовать средства защиты органов дыхания, кожи и глаз. После работы тщательно вымыть руки с мылом. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции содержится в паспорте безопасности. Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву.

Степень блеска – полуматовая  
Цветовая палитра:

коричневый



серый

