



МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛКА

СТО 05744283-108-2015

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Фасовки	200 мл
Область применения	Применяется для обработки деревянных поверхностей (полки, опоры для спины, подлокотники и т.д.) в банях и саунах.
Свойства	Готово к применению. Масло предназначено для защиты полка бань и саун, придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, увеличивая срок службы покрытия в условиях влажности и высоких температур. Не содержит органических растворителей, не имеет неприятного запаха.
Рекомендации по применению	Перед применением состав перемешать. Поверхность отшлифовать, промыть водой, и просушить. Нанести масло на обработанную поверхность. Для сильно впитывающих поверхностей обработку повторить. Через 12-24 часа протопить баню и при высокой температуре стереть излишки масла чистой тканью. Дать остыть. После этого обработанная поверхность готова к эксплуатации. Рекомендуемая температура в помещении при нанесении от плюс 5°C до плюс 35°C, относительной влажностью воздуха (65±5) %.
Нанесение	Кистью, валиком или краскораспылителем вдоль древесных волокон на подготовленную сухую чистую поверхность при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже плюс 5°C в 1-2 слоя с интервалами в 30-40 минут.
Расход	Ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности в зависимости от пористости древесины до 100 г / м².
Хранение и транспортирование	В плотно закрытой упаковке в складских помещениях при температуре выше 5 °C.
Срок годности	60 месяцев с даты изготовления.
Утилизация	Утилизировать как бытовые отходы.
Меры по предупреждению опасности	При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Для защиты глаз применять защитные очки. После работы тщательно вымыть руки. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции содержится в паспорте безопасности.