



«РАСЦВЕТ» ЭМАЛЬ ПФ-133 СЕРЕБРИСТАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

для наружных и внутренних работ

ТУ 2312-263-05744283-2007

Область применения

Предназначена для окрашивания металлических и деревянных поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также эксплуатируемых внутри помещений.

Свойства

Готова к применению, атмосферостойчивая, отличается высоким сцеплением с окрашиваемой поверхностью.

Состав

Алкидный лак, пигменты, наполнители, органические растворители, целевые добавки.

Рекомендации по применению

1. Поверхность, предназначенную для окраски, обезжирить и очистить от пыли, ржавчины, окислов, жировых и других загрязнений.
2. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
3. Загрунтовать подготовленные поверхности. Рекомендуется применение алкидной грунтовки «РАСЦВЕТ».
4. Перед началом окрашивания, а так же в процессе применения, эмаль необходимо тщательно перемешивать. Если при хранении на поверхности эмали образовалась плёнка, то её следует предварительно удалить.
5. При необходимости разбавить эмаль уайт-спиритом, сольвентом, ксилолом или их смесью в соотношении 1:1 по массе.

Нанесение

Кистью, валиком или краскораспылителем. Инструменты очищать уайт-спиритом сразу после использования.

Расход

Одного килограмма эмали достаточно для покрытия одним слоем подготовленной поверхности площадью от 5 до 15 м², в зависимости от типа и состояния поверхности.

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя эмали при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5) % - не более 24 ч.

Хранение

В плотно закрытой, герметичной таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности

6 месяцев с даты изготовления.

Транспортирование Утилизация

В плотно закрытой, герметичной таре.
Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоем, на почву. Сухую пустую тару из-под эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании на кожу вызывает раздражение. Вредно для водной среды. Содержит уайт-спирит, сольвент. Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в глаза, на кожу. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом, не доступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду. Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции находится в паспорте безопасности.