



АНТИПЛЕСЕНЬ АНТИСЕПТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА СТО 05744283-119-2017

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Фасовки	5 кг; 10 кг
Цвет	Бесцветный
Область применения	Применяется для защиты и уничтожения плесени, грибка, водорослей, синевы, гнили, бактерий, лишайника и микроорганизмов на любых типах поверхностей (дерево, камень, штукатурка, кирпич, керамика, бетон, фиброцемент, гипсокартон и другие отделочные материалы) для наружных и внутренних работ.
Свойства	Готов к применению. Не разбавлять. Нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал, не содержит хлора.
Рекомендации по применению	Перед применением антисептик необходимо тщательно перемешать. Поверхность должна быть сухой, чистой, не обработанной пленкообразующими и водоотталкивающими материалами. При необходимости поверхность предварительно очистить от пыли, грязи, песка. Возможны два способа обработки древесины: 1. Нанесение препарата в 1-3 слоя с интервалом 5-10 минут на поверхность древесины с помощью валика, кисти или краскораспылителя. Нанесение антисептика должно быть обильным и равномерным по всей обрабатываемой поверхности. 2. Погружение материала в раствор антисептика. Время погружения в раствор 30-60 секунд. Данный способ наиболее эффективен для обработки большого количества пиломатериалов. Обработанную древесину следует защитить от воздействия атмосферных осадков до полного высыхания поверхности и фиксации от действующих веществ 12-24 часов. Работы производить при температуре от плюс 5 °C до плюс 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. После окончания работ инструменты и руки вымыть теплой водой. После чего выдержать обработанную поверхность до полного впитывания.
Нанесение	Кистью, валиком, краскораспылителем или окунанием.
Расход	Ориентировочный расход составляет от 200 до 300 г/ м ² , который зависит от впитывающей способности и степени поражения обрабатываемой поверхности.
Хранение и транспортирование	В плотно закрытой упаковке в складских помещениях при температуре выше 5 °C. В плотно закрытой герметичной упаковке. Допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания при температуре до -40 °C. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.
Срок годности	24 месяцев с даты изготовления
Утилизация	Сухую пустую упаковку вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.
Меры по предупреждению опасности	Избегать вдыхания аэрозолей. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Для защиты глаз применять защитные очки. Избегать попадания в окружающую среду.