



## БИО-ЭМАЛЬ AVANTGARDE

СТО 05744283-136-2018

### Область применения

Эмаль предназначена для защитно-декоративного окрашивания деревянных поверхностей, в т.ч. из ДСП, ДВП, фанеры и других подобных материалов, эксплуатируемых в атмосферных условиях, а также внутри помещений (кроме пола). Подходит для окрашивания садовой мебели, детской мебели и деревянных игрушек (кубики, пирамиды, игровые комплексы и т.д), деревянной посуды, контактирующей с холодными пищевыми продуктами (в т.ч. сыпучими).

### Свойства

Экологически безопасная. Не имеет резкого запаха. Обладает защитными свойствами против плесени и грибка. После высыхания образует гладкое, однородное покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям. Покрытие эмали не желтеет и не меняет цвет, устойчиво к появлению отпечатков пальцев, обеспечивает легкий уход за окрашенной поверхностью, устойчивость к влажной чистке, а так же стойкость к мощным средствам, животным и растительным жирам, смазкам, устойчиво к ударам, царапинам, бытовой химии и воде.

### Рекомендации по применению

**Подготовка поверхности:** Поверхность предварительно очистить от пыли, грязи, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски, отшлифовать всю поверхность, пыль от шлифовки удалить.

**Разбавитель и очистка инструментов:** При необходимости разбавить краску водой, но не более 1 %. После окончания работ инструменты и руки промыть теплой водой.

**Окрашивание:** Наносить эмаль на подготовленную сухую чистую поверхность. Перед нанесением продукт тщательно перемешать до однородности. Наносить на древесину без предварительного грунтования. При нанесении поверх ранее окрашенного покрытия рекомендуется сделать пробный выкрас для подтверждения совместимости продуктов.

**Условия проведения работ:** Температура воздуха не ниже плюс 10 °С и не выше плюс 25 °С, относительная влажность воздуха (65±5)%. Рекомендуется избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Не допускается проведение окрасочных работ при атмосферных осадках!

### Нанесение

Кистью, валиком или краскораспылителем.

<b>Расход</b>	Ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м <sup>2</sup> составляет 70-130 г. Расход эмали и количество наносимых слоев могут меняться в зависимости от цвета эмали, типа, состояния и структуры окрашиваемой поверхности.
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5)% не более 4 часов. При низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличивается.
<b>Состав</b>	Водная дисперсия алкидной смолы, двуокись титана, наполнители, целевые добавки, вода.
<b>Колеровка</b>	<p>Для получения пастельных (основа — база А) и насыщенных (основа — база С) оттенков доступен сервис компьютерной колеровки по системам RAL, NCS и др.</p> <p>База А может быть использована самостоятельно в качестве белой эмали, база С — только для использования в колерованном виде.</p>
<b>Хранение</b>	В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре от 5 °С до 30 °С на расстоянии не менее 1,5 м от обогревательных приборов.
<b>Утилизация</b>	Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов.
<b>Срок годности</b>	24 месяца с даты изготовления.
<b>Транспортировка</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 5 °С до 30 °С. Не допускать замораживание продукта! Не морозостойкий продукт!
<b>Меры предосторожности</b>	Для защиты рук рекомендуется использовать резиновые перчатки. При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. Для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Хранить в местах, недоступных для детей.