



## «EMPILS ПРОФИ» Грунтовка ГФ-021

СТО 05744283-021-2010

### Область применения

Предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными лакокрасочными материалами.

### Свойства

Готова к применению. Грунтовка обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов, предупреждает их отслаивание. Покрытие грунтовки устойчиво к изменению температуры от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ , защищает металлические поверхности от коррозии.

### Состав

Алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворители, сиккатив, целевые добавки.

### Рекомендации по применению

Деревянные поверхности, предназначенные для окраски, должны быть очищены от пыли, металлические - от ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой. Грунтовку тщательно перемешать до однородности. Если при хранении на поверхности грунтовки образовалась пленка, то ее предварительно следует удалить. В случае необходимости грунтовку разбавить растворителями РС-2, 649,650. Допускается использование в качестве растворителя ксилола, сольвента, или их смеси с уайт-спиритом в соотношении 1:1.

### Нанесение

Кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую поверхность. Инструменты очищать уайт-спиритом сразу после использования

### Расход

Один килограмм грунтовки на поверхность площадью от 6 до 14 м<sup>2</sup> в зависимости от ее цвета, типа и состояния поверхности.

### Время высыхания

Каждого слоя при температуре  $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха  $(65\pm 5)\%$  — не более 24 часов.

### Хранение

В плотно закрытой, герметичной таре в складских помещениях, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

### Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

### Транспортирование

В плотно закрытой, герметичной таре.

### Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую чистую тару из-под грунтовки вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.



#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Вредно для водной среды.

Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в глаза, на кожу. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом, не доступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду. Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции находится в паспорте безопасности.