



## «СТРОЙКОМПЛЕКТ»

### ЭМАЛЬ ПФ-115 УНИВЕРСАЛЬНАЯ

СТО 05744283-016-2009

#### Область применения

Предназначена для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окрасочных работ внутри помещений (оконные рамы, двери, поверхность из древесноволокнистых, древесностружечных плит и т.п.)

#### Свойства

Готова к применению. Защищает поверхность от атмосферных воздействий. Обладает хорошими декоративными свойствами.

#### Рекомендации по применению

Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности непрочные слои старой краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать. Эмаль тщательно перемешать до однородного состояния. Если при хранении на поверхности эмали образовалась пленка, то ее следует предварительно удалить. Не рекомендуется красить поверхность, имеющие температуру ниже плюс 5 °С.

#### Нанесение

Кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую, чистую поверхность.

#### Расход

На один слой требуется от 100 до 300 г /м2 эмали в зависимости от ее цвета типа и состояния поверхности.

#### Время высыхания

Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) %:- 24 часа.

#### Состав

Алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворители, специальные добавки.

#### Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °С.

#### Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

#### Транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

#### Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

#### Меры предосторожности

Краску не следует смешивать с органическими растворителями. При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Хранить в местах, недоступных для детей.