



Premium Quality
OREOL[®]

КРАСКА-КОЛЕР «ОРЕОЛ»

тонирующая полиакриловая

ТУ 2316-244-05744283-2006

Область применения

Предназначена для колерования водно-дисперсионных лакокрасочных материалов, используемых для окрашивания различных поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также внутри помещений.

Свойства

Готова к применению.

Рекомендации по применению

Подготовка к работе: Определить необходимое количество краски-колера следующим образом: площадь под окраску (м²) × расход колеруемого материала (г/м²) × коэффициент цвета (в соответствии с выбранным разбелом в нижней части упаковки).

Применение: Для получения желаемого цвета добавить в водно-дисперсионную краску рассчитанное количество краски-колера, тщательно перемешать до приобретения однородного оттенка. При колеровке большого объема лакокрасочного материала необходимо тщательно перемешать краску-колера с небольшим количеством лакокрасочного материала, а затем полученную смесь размешать с оставшимся объемом.

Расход

Расход определяется типом колеруемого лакокрасочного материала и насыщенностью желаемого тона.

Очистка инструмента и рук

Не полностью схватившуюся краску-колера можно отмыть теплой водой и мылом. После окончания процесса покраски руки и инструменты вымыть теплой водой.

При попадании в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды!

Состав

Полиакриловая дисперсия, высококачественные пигменты и наполнители, специальные добавки, вода.

Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °С.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Морозостойкость

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °С не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания – оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару из-под краски вывезти на свалку. Жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов.

Меры предосторожности

Краску-колера не следует смешивать с органическими растворителями.