

ЦВЕТ И КОЛЕРОВКА

1. Как лакокрасочные материалы подразделяются в зависимости от цвета?

Компания «Эмпилс» выпускает белые ЛКМ, цветные и лессирующие (сохраняющие естественный оттенок и фактуру поверхности). В свою очередь, белые краски делятся на предназначенные для ручной и автоматической (компьютерной) колеровки.

2. Какие краски используются для автоматической колеровки?

Для автоматической колеровки необходимы специальные краски-базы (основа для приготовления краски определенного цвета и интенсивности (своеобразная «заготовка» под колеровку). Это краски с разным содержанием белого пигмента (диоксида титана) и разной степенью заполнения тары. Чем ниже содержание диоксида титана и степень заполнения тары, тем для более ярких, интенсивных тонов предназначена база.

Базовые краски, в отличие от обычных красок, специально разрабатываются и проверяются на совместимость с колорантами, а также на точность попадания в цвет при колеровании. Для того чтобы состав материала не изменился, а краска сохранила свои первоначальные эксплуатационные свойства, необходимо точно знать допустимое количество колорантов, которое возможно добавить в базовую краску. Краски-базы А можно использовать и как самостоятельные покрытия белого цвета, краски-базы С – только в заколерованном виде.

3. С чем связана разница в цвете на веере и стене?

Главная причина — это то, что в веере цвет окружают другие оттенки. Рекомендуем при выборе цвета закрыть остальные цвета специальной серой вкладкой (прилагается к вееру и имеется у каждого специалиста по колеровке), также смотреть на выбранные образцы цвета в окружении тех цветов, которые будут использованы в интерьере (цвета, дополняющие друг друга, кажутся более интенсивными, если смотреть на них вместе).

4. С чем связана разница в цвете краски в банке и на стене?

Так как стена — это поверхность большой площади, цвет на ней будет казаться менее насыщенным, чем в банке. Также на интенсивность цвета влияет степень глянца и рельеф поверхности, (чем более глянцевая краска и чем более выражена фактура поверхности, тем насыщеннее будет казаться цвет на стене).

Освещение также влияет на цвет. Флуоресцентное освещение ламп дневного света в магазине делает цвет на образце более холодным. Желтый свет от ламп, которые чаще используются в домах, обычно делает цвет более теплым. Попробуйте взять образцы цвета с собой и посмотреть на них в помещении, в котором они будут использованы при обычном освещении

5. Каковы сроки хранения заколерованной краски?

Рекомендуется использовать заколерованную краску в срок, составляющий 80-90% от установленного заводом-изготовителем для данного ЛКМ. Также на этот срок влияют такие факторы, как условия хранения, герметичность тары, чистота использовавшихся инструментов и т.д.

6. Ассортимент красок компании «Эмпилс» под автоматическую колеровку:

Наименование	Что красить	Особенности
Краска ВД NEWTONE SPECTRUM 3 моющаяся интерьерная латексная глубокоматовая (База А/С)	Стены и потолки внутри помещений (минеральные основания, обои, ранее окрашенные поверхности), эксплуатация которых сопряжена с необходимостью частой мокрой очистки	Тиксотропная, матовая Рекомендована к применению в детских, школьных, лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях общественного питания
Краска ВД NEWTONE INTERIO суперстойкая интерьерная латексная (База А/С)	Стены и потолки внутри помещений (минеральные основания, обои, ранее окрашенные поверхности) с нормальным уровнем эксплуатации	Тиксотропная, матовая Допускает только влажную уборку
Краска для интерьеров «Ореол» ВД (база А/С)	Стены и потолки внутри помещений (минеральные основания, обои, ранее окрашенные поверхности) с нормальным уровнем эксплуатации – только сухая и легкая влажная уборка	Матовая Допускает только влажную уборку
Краска для интерьеров моющаяся глубокоматовая «Ореол» ВД (база А/С)	Стены и потолки внутри помещений (минеральные основания, обои, ранее окрашенные поверхности), эксплуатация которых сопряжена с необходимостью частой мокрой очистки	Глубокоматовая, для поверхностей, эксплуатация которых сопряжена с необходимостью частой мокрой очистки
Краска фасадная атмосферостойкая «Ореол» ВД (база А/С)	Фасады жилых и административных зданий: минеральные основания, ранее окрашенные поверхности, подвергающиеся атмосферным воздействиям	Матовая, для поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям
Краска фактурная «Ореол» ВД (база А)	Минеральные поверхности: известково-цементные, цементные, гипсовые штукатурки, бетон, кирпич, асбоцемент, ранее окрашенные (но не глянцевые) основания, подвергающиеся атмосферным воздействиям, а также внутри помещений	Краску можно колеровать в массе или покрывать заколерованным финишным слоем. Покрытие устойчиво к влажной уборке и мытью

7. Ассортимент красок компании «Эмпилс» под ручную колеровку:

Наименование	Что красить	Особенности
Краска для обоев белоснежная «Ореол» ВД	Потолки, стекловолоконистые и структурные обои, предназначенные для покраски, а также другие пористые поверхности внутри помещений, нуждающиеся в мытье	Устойчива к влажной уборке
Краска для потолков белоснежная «Ореол» ВД	Потолки внутри помещений (кроме влажных)	Обладает хорошей адгезией к различным типам поверхности, скрывает косметические дефекты
Краска для стен и потолков белоснежная «Ореол» ВД	Стены и потолков внутри помещений (кроме влажных)	Обладает хорошей адгезией к различным типам поверхности
Краска для интерьеров белоснежная суперстойкая «Ореол» ВД	Различные поверхности внутри помещений - из бетона, кирпича, древесины, пенопласта, гипсокартона, гипсолита, асбоцемента, а также оштукатуренных поверхностей	Стойкая к сухому истиранию, а также воздействию влаги
Краска для влажных помещений белоснежная суперстойкая «Ореол» ВД	Стены и потолки внутри влажных помещений (в ванных комнатах, кухнях, туалетах, бытовых помещениях)	Содержит фунгицид, препятствующий распространению грибков и плесени, устойчива к влажному истиранию
Краска для стен и потолков моющаяся «Ореол» ВД	Стены и потолки в вестибюлях, коридорах, на лестничных клетках и других поверхностях, которые особенно нуждаются в защите от воздействия воды	В соответствии с техническими и технологическими характеристиками рекомендуется к применению в детских комнатах, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях общественного питания
Краска для фасадов атмосферостойкая «Ореол» ВД	Фасады жилых и административных зданий	Стойкая к атмосферным воздействиям, обладает хорошей адгезией к различным типам поверхности
Краска для потолков супербелая «Дисконт» ВД	Потолки внутри сухих помещений	Образует супербелое матовое покрытие
Краска интерьерная «Дисконт» ВД	Стены и потолки внутри сухих помещений	Хорошо укрывает поверхность
Краска интерьерная моющаяся «Дисконт» ВД	Помещения с большой проходимостью (вестибюли, лестничные клетки и т.д.)	Выдерживает многократную влажную уборку
Краска фасадная атмосферостойкая «Дисконт» ВД	Наружные поверхности жилых и административных зданий	Срок службы покрытия не менее 10 лет (по результатам испытаний исследовательского центра «РОСЭНЛАКОМ-ИСПЫТАНИЯ» ГБУ Центр «Энлаком» (г. Москва) в 2014 г.