



« ЭКОНОМ »

ЭМАЛЬ для пола алкидная

СТО 05744283-023-2010

Область применения

Предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов и других деревянных поверхностей внутри помещения (настилы из дерева, древесноволокнистых, древесностружечных плит и т.п.).

Свойства

Готова к применению. Обладает хорошими декоративными свойствами.

Состав

Алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворители.

Рекомендации по применению

Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать. С ранее окрашенных поверхностей скребком или специально предназначенной смывкой удалить непрочные слои старой краски. Всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Неокрашенные полы, при необходимости, для удаления ворса зашкурить наждачной бумагой. Эмаль тщательно перемешать до однородности. Если при хранении на поверхности эмали образовалась пленка, то ее следует предварительно удалить. При необходимости разбавить эмаль уайт-спиритом или скипидаром живичным.

Нанесение

Кистью или валиком на подготовленную сухую, чистую поверхность (на ранее окрашенный пол — один или два слоя, на неокрашенный — два слоя).

Расход

На один слой в зависимости от типа и состояния поверхности требуется от 150 до 170 г/м² эмали для пола.

Время высыхания

Каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % — 24 часа.

Хранение

В плотно закрытой, герметичной таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Транспортирование

В плотно закрытой, герметичной таре.

Утилизация

Сухую пустую тару из-под эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.



Меры предосторожности

Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость.

Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Вредно для водной среды.

Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в глаза, на кожу. Для защиты глаз применять защитные очки.

Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом, не доступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду.

Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции находится в паспорте безопасности.



EMPILS