



ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ АЛКИДНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ТУ 2312-253-05744283-2006

Область применения	Предназначена для защитно-декоративного окрашивания радиаторов отопления и других металлических поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.
Свойства	Готова к применению. Покрытие является термостойким (до 80 °С).
Состав	Алкидный лак, растворители, пигменты, наполнитель, сиккатив, функциональные добавки.
Рекомендации по применению	Обезжирить и очистить неокрашенную поверхность от грязи и пыли. Очистить ранее окрашенные поверхности от загрязнений, удалить отслоившуюся пленку краски скребком и отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать подготовленные поверхности. Перед началом покраски тщательно перемешать эмаль до однородного состояния. При необходимости разбавить эмаль уайт-спиритом, скипидаром, сольвентом или их смесью в соотношении 1:1. Внимание! Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже +5°C.
Нанесение	Кистью, валиком или краскораспылителем. Инструменты очищать уайт-спиритом сразу после использования.
Расход	Для получения однослойного покрытия поверхности площадью 1 м ² требуется 200-240 г эмали.
Время высыхания	Каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5)% — не более 24 часов.
Хранение	В плотно закрытой, герметичной таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Срок годности	24 месяца с даты изготовления.
Транспортирование	В плотно закрытой, герметичной упаковке в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Утилизация	Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоем, на почву. Сухую пустую тару из-под эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.
Меры предосторожности	Держать в плотно закрытой, герметичной упаковке. Беречь от источников воспламенения и открытого огня. Не курить. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению продукта. Беречь от детей. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку продукта. Использовать средства защиты органов дыхания, кожи и глаз. После работы тщательно вымыть руки с мылом.

Более полная информация по безопасному обращению химической продукции содержится в паспорте безопасности.