



Premium Quality  
**ОРЕОЛ®**

## ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ ВЛАГОИЗОЛИРУЮЩИЙ «ОРЕОЛ» АКРИЛОВЫЙ

для внутренних и наружных работ

СТО 05744283-106-2015

### Область применения

Применяется для влагоизоляции пористых, неравномерно впитывающих основаниях, чувствительных к влаге, подверженных заражению грибок или плесенью, в подвалах, ванных комнатах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью. Применен для борьбы против высолов.

### Свойства

После высыхания грунт-концентрат образует прозрачную пленку, которая предохраняет основание от проникновения влаги, подавляет рост грибков, дрожжевых бактерий, предотвращает появление плесени, препятствует образованию высолов. Щелочестоек. Легко наноситься, быстро сохнет, не имеет резкого запаха!

### Рекомендации по применению

Рекомендуется наносить перед облицовкой керамической плиткой, окраской водно-дисперсионными красками, приклеиванием обоев, шпатлеванием во влажных и сырых помещениях. Очистить основание от грязи и отслоившихся старых покрытий. Твердые и прочно держащиеся поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить.

Тщательно перемешать грунт-концентрат непосредственно перед нанесением. При обработке поверхности достаточно одного слоя. Двукратное грунтование целесообразно в случае отделки проблемных поверхностей (старых, рыхлых, сильно впитывающих). Во время проведения работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Рекомендуемая температура при нанесении от 5 °С до 35 °С и относительная влажность воздуха (65±5) %. Не полностью высохшую грунтовку можно отмыть водой с мылом. Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой! Грунт-концентрат не смешивать с органическими растворителями!

Для гидроизоляции поверхности грунт-концентрат использовать в неразбавленном виде! В разбавленном виде служит для выравнивания впитывания подложки, укрепляет поверхность, повышает адгезию материалов к основанию, снижает расход покрытия, наносимого поверх обработанной грунтом поверхности, защищает от разрастания грибков и плесени. Для грунтования непрочных оснований (штукатурки) рекомендуемое разбавление 1:1 для грунтования фасадов зданий, помещений с повышенной влажностью, полов перед заливкой самовыравнивающихся смесей рекомендуемое разбавление 1:5; для обработки прочных, сильно впитывающих поверхностей (в т.ч. гипсокартон), а также поверхностей внутри помещений рекомендуемое разбавление 1:10.

### Нанесение

Кистью, валиком на подготовленную сухую чистую поверхность. В разбавленном виде возможно нанесение краскораспылителем.

### Расход

Ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м<sup>2</sup> от 70 до 150 г в зависимости от структуры поверхности.

### Время высыхания

Время высыхания одного слоя при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5) % не более 1 ч. Окончательное отверждение через 24 ч.

### Состав

Полиакриловая дисперсия, вода, специальные добавки.

### Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °С.

### Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

### Транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

### Морозостойкость

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °С не более 1 мес. Выдерживает не более 5 циклов замораживания – оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

### Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоем, на почву. Сухую чистую тару из-под грунтовки сдать на свалку. Жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

### Меры предосторожности

Грунтовку не следует смешивать с органическими растворителями. При попадании грунтовки в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. Хранить в местах, недоступных для детей.