

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

EMPILS Расцвет

ЭМАЛЬ ПФ-115 ГЛЯНЦЕВАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГОСТ 6465–76 СОРТ 1



Область применения:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений.

Свойства:

Готова к применению. Атмосфероустойчива. Отличается высоким блеском, хорошим сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Покрытие эмали устойчиво к изменению температуры от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$.

Рекомендации по применению:

1. Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. 2. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. 3. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать. 4. Эмаль тщательно перемешать до однородности. Если при хранении на поверхности эмали образовалась пленка, то ее следует предварительно удалить. 5. В случае необходимости эмаль разбавить уайт-спиритом, скипидаром, сольвентом или смесью этих растворителей в соотношении 1:1. Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже $+5^{\circ}\text{C}$.

Нанесение:

Кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую чистую поверхность тонкими слоями. Следующий слой наносят после полного высыхания предыдущего. Перед нанесением каждого нового слоя поверхность желательно отшлифовать до матовости.

Расход:

На один слой требуется от 100 до 180 г/м² эмали в зависимости от её цвета, типа и состояния поверхности.

Время высыхания:

Наносят на поверхность методами распыления, струйного облива, окунания и кистью.

Состав:

Алкидный лак, пигменты, наполнители, растворители, специальные добавки.

Срок годности:

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование и хранение:

В плотно закрытой, герметичной упаковке в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Утилизация:

Сухую пустую упаковку из-под эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры безопасности:



Держать в плотно закрытой упаковке. Беречь от источников воспламенения и открытого огня. Не курить. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению продукта. Беречь от детей. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку продукта. Использовать средства защиты органов дыхания, кожи и глаз. После работы тщательно вымыть руки с мылом. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции содержится в паспорте безопасности. Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву.