

EMPILS

Расцвет

ГРУНТ-ЭМАЛЬ БЫСТРОСОХНУЩАЯ «РАСЦВЕТ» МАТОВАЯ
СТО 05744283-026-2010



Область применения:

Применяется для окрашивания металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также расположенных внутри помещений.

Свойства:

Готова к применению. Быстро сохнет. Защищает окрашенные поверхности от атмосферных воздействий и коррозии. Экономичный расход (хорошая укрывистость). Сочетает свойства антикоррозионного грунта и декоративной эмали, упрощая процесс окрашивания. Обладает хорошей адгезией к металлу. При нанесении в один слой, может применяться как грунтовка.

Рекомендации по применению:

Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски удалить, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой. Грунт-эмаль тщательно перемешать до однородности. При необходимости разбавить ксилолом не более 5%. Для качественного окрашивания грунт-эмаль наносится кистью или валиком в 1-2 слоя, либо распылителем в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 2-3 ч. Внимание! Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже плюс 5 °С.

Нанесение:

Кистью, валиком, краскораспылителем.

Расход:

Для получения однослойного покрытия по сухой подготовленной поверхности площадью 1 м² требуется от 80 до 100 г грунт-эмали.

Время высыхания:

Каждого слоя при температуре (20 ± 2)°С и относительной влажности воздуха (65 ± 5) % – не более 3 ч. Время высыхания на отлип – 30 минут.

Состав:

Алкидный лак, модифицированный алкидно-уретановой смолой, растворители, пигменты, наполнители, сиккативы.

Срок годности:

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование и хранение:

В плотно закрытой, герметичной упаковке.

Утилизация:

Сухую пустую упаковку из-под грунт-эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры безопасности:



Держать в плотно закрытой, герметичной упаковке. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Избегать попадания в окружающую среду. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. После работы тщательно вымыть руки. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.