

**ГРУНТОВКА АЛКИДНАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ**  
 СТО 05744283-050-2010

<b>Область применения</b>	Предназначается для грунтования металлических поверхностей под покрытия различными эмалями.
<b>Состав</b>	Грунтовка представляет собой суспензию смеси пигментов и наполнителей в модифицированном алкидном лаке с добавлением органических растворителей, сиккатива, стабилизирующих веществ.
<b>Свойства</b>	Готова к применению. Грунтовка хорошо перекрывается эмалями и уменьшает их расход при последующем перекрытии поверхности. Грунтовка обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочного материала, предупреждает их отслаивание. Защищает металлические поверхности от коррозии. Быстро сохнет. Покрытие грунтовки устойчиво к изменению температуры от -50 °С до +60 °С.
<b>Нанесение</b>	Грунтовку наносят на поверхность окунанием, струйным обливом, распылением, а также кистью.
<b>Время высыхания</b>	До степени 3 при температуре: (80±2) °С – 10 мин. (20±2) °С – 1 ч.
<b>Цвет</b>	Красно-коричневый, серый
<b>Фасовка</b>	60 кг
<b>Срок годности</b>	6 месяцев с даты изготовления.
<b>Степень перетира, мкм</b>	Не более 30
<b>Условная вязкость, с.</b>	45-120
<b>Твердость покрытия по маятниковому прибору, отн. ед.</b>	Не менее 0,15
<b>Прочность при ударе, см</b>	Не менее 50