



## «ОРЕОЛ» КОЛЕРОВОЧНАЯ ПАСТА универсальная

ТУ 2316-036-43659241-05

### Назначение

Для колерования эмалей, водно-дисперсионных и масляных красок, сухих строительных смесей, растворов, побелочных и других составов.

### Способ применения

Для получения равномерно окрашенного колеруемого материала необходимую порцию пасты ввести в небольшое количество краски и тщательно перемешать. Затем полученную смесь добавить при постоянном перемешивании в остальную часть краски и вновь тщательно перемешать до получения однородной по цвету массы. Рекомендуется вводить в краску не более 5% пасты.

**Внимание!** Перед применением пасты необходимо перемешать встряхиванием не менее 30 секунд. Не использовать как самостоятельное красящее средство. Оттенок заколерованного материала может меняться в зависимости от типа и качества используемого материала (эмаль, масляная краска, ВД краска и т.д.). При окраске поверхности с большой площадью рекомендуется приготовить необходимое количество заколерованной краски в одной емкости для обеспечения равномерного тона. Для получения точного цвета необходимо сделать пробную выкраску.

### Состав

Пигменты, функциональные добавки, консерванты в таре, вода.

### Условия хранения

Хранить в плотно закрытой герметичной таре при температуре от -50<sup>0</sup>С до +50<sup>0</sup>С. Допускается замораживание пасты. После размораживания – тщательно взболтать.

### Срок годности

36 месяцев.